

# TABLEAU DE DÉTENTE MONOGAZ

REF : 341952

## FICHE TECHNIQUE

09-2021

### DÉFINITION

Tableau de détente basse pression.

Installation fixée, placée en aval de la détente principale (Centrale de détente) qui permet de disposer des pressions d'alimentation nécessaires en fonction de l'appareil à utiliser, ainsi que du travail à réaliser.

Exemple :

Chalumeau chauffeur, soudeur. (Formage des tôles, soudage de pièces)

Chalumeau coupeur. (Découpage de pièces).

### NORMALISATION

NF A 84-441

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau équipé d'une vanne d'isolement ¼ tour. Entrée ¼ gaz femelle.

Encombrement du tableau.

Hauteur de l'entrée jusqu'à la sortie: 190 mm largeur 120 mm Profondeur :180 mm

Entraxe de fixation : horizontale 90 mm verticale 155 mm

Poids : 1.900 kg sans les Anti Retour Flamme.

Les tableaux sont équipés de raccords Anti Retour Flamme avec des douilles pour tuyaux de 10 x 17 et 6,3 x 11 en sortie de tableau, sauf pour les gaz neutres (option Anti Retour Thermique).

### SÉCURITÉ

Il est obligatoire de mettre des ANTI RETOUR FLAMME en sortie de tableau, pour la protection de l'installation dans le cas d'une remontée flamme.

